


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productvoordelen

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, verkrijgbaar voor 1 of 2 T8 LED lampen
- IP-klasse: IP65
- Geschikt voor SubstiTUBE EM/UN en SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1261,00 mm
Breedte	64,00 mm
Hoogte	75,00 mm
Product gewicht	1000,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / ROHS / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	-
--------------------------------	---




OPTIONELE ACCESSOIRES




Product afbeelding	Naam product	EAN
	DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078

Technische uitrusting

– Alle benodigde accessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
 Packaging insert	Legal Insert DP Housing IP65
 Declarations Of Conformity CE	DAMP PROOF 1200 1XLAMP HOUSING IP65

Documenten en certificaten		Naam document
	Declarations Of Conformity UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G2 1 1200
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1200 1x Lamp IP65-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075312432	Vouwdoos 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1099.00 g	6.92 dm ³
4058075312449	Verzenddoos 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	11164.00 g	70.56 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.